Addolcitore per acqua automatico code: 230459

L'utilizzo di addolcitori d'acqua aiuta a prolungare il ciclo di vita delle attrezzature per la ristorazione.
Gli addolcitori si basano su un processo di scambio ionico in cui gli ioni di calcio e magnesio che causano la durezza dell'acqua vengono catturati dalla resina a scambio ionico all'interno dell'addolcitore.
Aiuta a ridurre i costi di manutenzione grazie all'efficace prevenzione dei depositi di calcare.
Il dispositivo è dotato di controllo che consente di configurare i parametri di funzionamento del sistema di addolcimento dell'acqua come richiesto.
Gli elementi all'interno della testa sono realizzati in ceramica di alta qualità, resistente all'abrasione, alla corrosione e all'accumulo di impurità (ad esempio ferro).
Questa tecnologia assicura una perfetta tenuta all'interno del controller e quindi un funzionamento lungo e senza problemi.
Diametro attacco acqua 3/4".
Pressione di esercizio: 1,5-6,0 Ba.
Temperatura ambiente di lavoro: 5 - 38 ° C.
Max. temperatura dell'acqua di mandata: 38 ° C.
Tempo di rigenerazione: 37 min.
Uscita per 10 ° dH - 1200 L.
Letto in resina 4,0 L.
Serbatoio di rigenerazione: 8 kg.
Flusso massimo d'acqua: 5 L / min.
Consumo di sale di rigenerazione per 1 ciclo: 0,5 kg. Il processo di rigenerazione automatica della resina mediante salamoia viene avviato automaticamente.
Utilizzando il pannello di controllo è possibile impostare il tempo di lavoro, il tempo di rigenerazione e la quantità di acqua da trattare.
Il blocco automatico previene l'accesso indesiderato.
Peso: 7,7 kg.





SPECIFICAZIONI

Potenza (entrata) (W)	18	Quantità di imballaggio per il marketing	1
Tipo di imballo (mm)	Scatola	Programmabile	No
Larghezza (mm)	214		
Profondità (mm)	417		

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369230459	Materiale imballo plastica (g)	72
Codice Intrastat	84229010	Paese di origine	Polonia
Unita´di vendita per Pallet	21	Quantità di imballaggio GS1	1
		Peso lordo (kg)	9.49