Dosatore per pasta combustibile code: 195604

Il combustibile per scaldavivande è realizzato con alcol di etanolo naturale, miscelato con acqua e un agente addensante per renderlo un solido o un gel.
Il carburante per chafing dish HENDI è speficatamente prodotto talmente amaro che è impossibile da deglutire.
Per riscaldare in modo sicuro ed efficiente gli chafing dish, consigliamo di posizionare la lattina di carburante per chafing dish nei portacarburanti indicati.
La capacità di riscaldamento è uguale in tutto l'intervallo mentre la velocità di riscaldamento dipende dalle dimensioni della fiamma, determinata dalla distanza con cui il coperchio del supporto del carburante per chafing dish viene mantenuto aperto.
Il carburante per chafing dish HENDI brucia senza fuliggine ed é inodore.
Le cartucce e le lattine di carburante per chafing dish diventano molto calde durante l'uso, creando un rischio significativo di ustioni se non vengono collocati all'interno del contenitore del carburante per chafing dish. Pericolo di ustioni!
Questi supporti per lattine di carburante per chafing dish sono inclusi negli chafing dish HENDI e sono disponibili separatamente.
Leggere sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
Assicurarsi che non vi siano fiamme libere o oggetti caldi nelle vicinanze quando si lavora con carburante chafing dish.
Il vapore infiammabile fuoriesce facilmente dal contenitore.
Assicurarsi che non goccioli acqua (condensa) nel carburante in combustione. Può causare spruzzi pericolosi e spruzzi di carburante.
Accendere il carburante solo dopo aver posizionato il contenitore di carburante per chafing dish nella posizione finale.
Le fiamme sono quasi interamente blu, rendendole molto difficili da vedere alla luce. Si consiglia cautela.
Spegnere il carburante solo chiudendo il coperchio del contenitore del carburante per chafing dish.
Ricarica: assicurarsi sempre che la lattina e il suo supporto si siano completamente raffreddati.
Rimuovere la lattina dal supporto per lattina carburante per chafing dish per riempire la lattina.
Conservazione: conservare sempre in contenitori chiusi in un luogo buio e ben ventilato, a una temperatura inferiore a 20 °C.
Per conservare quantità maggiori di carburante, consultare le normative locali.
Se vengono seguite le istruzioni di cui sopra, il rischio di incidenti sarà minimo.
In caso di incendio iniziale/piccolo: utilizzare una coperta antincendio (o una coperta grande e bagnata) per coprire l'incendio e privarlo di ossigeno.
In caso di incendio su indumenti/corpo: utilizzare una coperta antincendio o un estintore a polvere/CO2.
Non cercare mai di spegnere il fuoco con un piccolo asciugamano, in quanto questo diffonderebbe solo il carburante e le fiamme! Dopo aver spento l'incendio, mantenere il corpo fresco per 15 minuti o fino all'arrivo dell'assistenza medica.
Non rimuovere eventuali indumenti bruciati.
Richiedere sempre assistenza medica immediatamente.
Adatto per pasta combustibile.art. 199505





SPECIFICAZIONI

Tipo di imballo (mm)	Etichetta	Imballo	1
Larghezza (mm)	280		

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369195604	Paese di origine	Olanda
Codice Intrastat	39241000	GS1 Imballo	1
Unita´di vendita per Pallet	3600	Peso lordo (kg)	0.12
		Peso netto (kg)	0.12