Filtro acqua S code: 237885

Uso consigliato per il modello:
– 237892 XS e 237885 S: per distributori automatici e macchine per bevande.
– 237878 M, 237793 L e 237861 XL: per forni a convezione-vapore, macchine da caffè, macchine per il ghiaccio, distributori automatici e lavastoviglie sottobanco.

Riduce odori e sapori indesiderati, cloro e durezza dell'acqua, fornendo un effetto batteriostatico.
Aiuta a migliorare il gusto e a proteggere le apparecchiature contro il calcare.

Tecnologia di trattamento dell'acqua:
– Riduzione degli ioni di calcio e magnesio responsabili della durezza dell'acqua e della formazione del calcare.
– Decarbonizzazione tramite la rimozione di carbonato di calcio e carbonato di magnesio.

Il filtro è costituito da:
– Primo filtro a carboni che trattiene particelle più grandi, cloro, sostanze organiche e altre sostanze che possono influire negativamente sull'odore e sul sapore dell'acqua.
– Filtro a resina che riduce la durezza carbonatica.
– Secondo filtro a carboni che trattiene particelle più piccole.
– Filtro finale che separa le particelle sospese.

Testata del filtro incorporata con bypass regolabile da 0–70%; non è richiesta una testata del filtro separata.



Il filtro deve essere sostituito 365 giorni dopo l'installazione o una volta raggiunto l'output massimo per mantenere la sicurezza batteriologica.
L'output massimo dipende dalla durezza carbonatica dell'acqua e dall'impostazione del bypass.

Flusso massimo d'acqua, a seconda del modello:
– 1 L/min. (codice: 237892).
– 2 l/min. (codice: 237885).
– 3 L/min. (codice: 237878).
– 4 L/min. (codice: 237793).
– 5 l/min. (codice: 237861).

Intervallo di temperatura dell'acqua:
– 5–35°C per i codici 237878, 237793 e 237861.
– 4–30°C per i codici 237892 e 237885.

Riempire la cartuccia solo con acqua fredda.
Pressione di esercizio: 2–6 bar.
Collegamenti: 3/8" M.
Installazione e funzionamento solo in posizione verticale.
Per l'uso sono necessari componenti per l'installazione come tubi, valvole e connettori, e non sono inclusi con il filtro.

Per un'installazione e un funzionamento più semplici:
– Kit di installazione filtro acqua HENDI (codice: 237908) per un'installazione conveniente con i componenti necessari.
– Misuratore di flusso dell'acqua elettronico HENDI (codice: 237915) per monitorare il consumo di acqua.

HENDI
Tools for Chefs

SPECIFICAZIONI

Diametro (mm)	87	Unità di capacità produttiva	l
Tipo di imballo (mm)	Scatola	Valore di capacità produttiva	1850
Quantità di imballaggio per il marketing	1		
Altezza (mm)	562		
Misure	ø87x(H)562		

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369237885	Larghezza del cartone di esportazione (mm)	192
Codice Intrastat	84212100	Altezza del cartone di esportazione (mm)	556
Quantità per cartone da esportazione	6	Paese di origine	Italia
Unita´di vendita per Pallet	234	Quantità di imballaggio GS1	1
Lunghezza del cartone di esportazione (mm)	290	Peso lordo (kg)	1.75
		Peso netto (kg)	1.75