Filtro dell'acqua XL code: 237861

Uso consigliato per il modello:
– 237892 XS e 237885 S: per distributori automatici e macchine per bevande.
– 237878 M, 237793 L e 237861 XL: per forni a convezione-vapore, macchine da caffè, macchine per il ghiaccio, distributori automatici e lavastoviglie sottobanco.

Riduce odori e sapori indesiderati, cloro e durezza dell'acqua, fornendo un effetto batteriostatico.
Aiuta a migliorare il gusto e a proteggere le apparecchiature contro il calcare.

Tecnologia di trattamento dell'acqua:
– Riduzione degli ioni di calcio e magnesio responsabili della durezza dell'acqua e della formazione del calcare.
– Decarbonizzazione tramite la rimozione di carbonato di calcio e carbonato di magnesio.

Il filtro è costituito da:
– Primo filtro a carboni che trattiene particelle più grandi, cloro, sostanze organiche e altre sostanze che possono influire negativamente sull'odore e sul sapore dell'acqua.
– Filtro a resina che riduce la durezza carbonatica.
– Secondo filtro a carboni che trattiene particelle più piccole.
– Filtro finale che separa le particelle sospese.

Testata del filtro incorporata con bypass regolabile da 0–70%; non è richiesta una testata del filtro separata.



Il filtro deve essere sostituito 365 giorni dopo l'installazione o una volta raggiunto l'output massimo per mantenere la sicurezza batteriologica.
L'output massimo dipende dalla durezza carbonatica dell'acqua e dall'impostazione del bypass.

Flusso massimo d'acqua, a seconda del modello:
– 1 L/min. (codice: 237892).
– 2 l/min. (codice: 237885).
– 3 L/min. (codice: 237878).
– 4 L/min. (codice: 237793).
– 5 l/min. (codice: 237861).

Intervallo di temperatura dell'acqua:
– 5–35°C per i codici 237878, 237793 e 237861.
– 4–30°C per i codici 237892 e 237885.

Riempire la cartuccia solo con acqua fredda.
Pressione di esercizio: 2–6 bar.
Collegamenti: 3/8" M.
Installazione e funzionamento solo in posizione verticale.
Per l'uso sono necessari componenti per l'installazione come tubi, valvole e connettori, e non sono inclusi con il filtro.

Per un'installazione e un funzionamento più semplici:
– Kit di installazione filtro acqua HENDI (codice: 237908) per un'installazione conveniente con i componenti necessari.
– Misuratore di flusso dell'acqua elettronico HENDI (codice: 237915) per monitorare il consumo di acqua.

HENDI
Tools for Chefs

SPECIFICAZIONI

Diametro (mm)	173	Unità di capacità produttiva	l
Tipo di imballo (mm)	Scatola	Valore di capacità produttiva	6950
Quantità di imballaggio per il marketing	1		
Altezza (mm)	463		
Misure	ø173x(H)463		

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369237861	Paese di origine	Italia
Codice Intrastat	84212100	Quantità di imballaggio GS1	1
Unita´di vendita per Pallet	48	Peso lordo (kg)	6.83
		Peso netto (kg)	6.83