Lavabicchieri 40x40, controllo elettromeccanico code: 233016

Alloggiamento in acciaio inossidabile 18/8.
Facile da usare, pulire, mantenere e gestire.
Adatto per lavare tazze, bicchieri, posate e piatti.
Comandi elettromeccanici.
Pale in acciaio inossidabile per il lavaggio e il risciacquo separate.
Porta a doppia copertura in tinta unita.
Cicli di lavaggio: 1; durata: 120 s.
Capacità: fino a 30 cestelli/h.
Consumo d'acqua per ciclo: 2–2,5 L (a seconda della pressione dell'acqua).
Temperatura dell'acqua di lavaggio: 62°C.
Temperatura dell'acqua di risciacquo: 85 °C.
Caldaia (capacità/potenza): 3,5 L/2,5 kW.
Vasca (capacità/potenza): 17 L/2,5 kW.
Alimentazione della pompa: 0,1 HP.
Termostati di sicurezza: caldaia fino a 105°C; vasca fino a 99°C.
Classe di protezione IP44.

ATTREZZATURA:
- 1 cestello universale 400x400x(A)150 mm per occhiali
- 1 cestello con perni 400x400x(A)110 mm per piastre
- 1 cestello portaposate 110x110x(A)130 mm
- Tubo di fornitura acqua da 1,5 m con connessione con filettatura interna 3/4"
- Tubo di scarico da 2 m, Ø 25 mm
- Cavo di alimentazione senza spina
- Dispenser del brillantante

Gambe regolabili: circa 10 mm, Ø 40 mm.



SPECIFICAZIONI

Pannello di controllo	Digitale	Livello di rumore (dB)	56.07
Distributore di detergente incluso	No	Tipo di imballo (mm)	Scatola
Dimensione del cestello lavastoviglie	40X40	Quantità di imballaggio per il marketing	1
Pompa di scarico inclusa	Sì	Programmabile	No
Potenza (entrata) (W)	2800	Distributore di brillantante incluso	Sì
Altezza massima dei piatti	290	Peso (kg)	39
Larghezza (mm)	470		
Profondità (mm)	510		
Altezza (mm)	710		

HENDI
Tools for Chefs

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369233016	Materiale imballo plastica (g)	174
Codice Intrastat	84221900	Paese di origine	Grecia
Unita´di vendita per Pallet	2	Quantità di imballaggio GS1	1
		Peso lordo (kg)	38.5