Lavastoviglie 50x50 - controllo elettronico code: 231753

Estremamente facile da usare, da pulire e da manutenere.
Ideale per pulire piatti, posate, bicchieri, tazze, vassoi.
Controlli elettronici.
Dosatori detersivo e brillantante e pompa standard inclusi.
Alloggiamento in acciaio inox AISI 304.
Bracci di lavaggio in plastica rotanti e risciacquo in acciaio inox sul fondo della camera.
Bracci di lavaggio fissi in plastica e bracci di risciacquo rotanti in acciaio inossidabile nella parte superiore della camera.
Robusta porta a doppia parete dotata di microinterruttore, interrompe il programma all'apertura.
Altezza massima dei bicchieri: 325 mm.
Altezza massima piatti: 335 mm.
Temperatura dell'acqua durante il lavaggio: 60°C.
Temperatura dell'acqua durante il risciacquo: 85°C.
Caldaia (capacità/potenza): 6L / 6 kW
Bagno (capacità/potenza): 35L / 2,8 kW.
Pompa di lavaggio: 0,75 kW.
Termostato di sicurezza per caldaia/bagno: fino a 105°C / 99°C.
Termometro elettronico per acqua per caldaia e serbatoio.
Fattore di tenuta della pompa: IP 44
Piedini ø40mm, regolabili in altezza ≈10mm
Peso: 55 kg.

CARATTERISTICHE:
Tre programmi di lavaggio: 60, 120, 180 s (il programma di lavaggio verrà automaticamente prolungato con il tempo necessario per riscaldare l'acqua di risciacquo a +85°C)
Programma di pulizia della camera della lavastoviglie.
Funzione di risciacquo a freddo - ideale per il lavaggio dei bicchieri.
Sistema THERMO-PROTECTOR per prevenire il risciacquo dell'acqua fredda - garantisce che il risciacquo non inizi fino a quando la temperatura non raggiunge gli 85°C.
Il sistema SOFT START avvia la pompa dell'acqua a un livello di pressione basso e aumenta gradualmente la pressione per proteggere i capi delicati.
Sistema di autodiagnostica a 8 punti.
Sistema ECO - per un consumo energetico ridotto.

VANTAGGI DEL RISCIACQUO A FREDDO:
Raffredda i bicchieri dopo la pulizia, rendendoli subito pronti per l'uso.
Rimuove l'odore di brillantante, ideale per calici da vino.

ATTREZZATURA:
1 cestello per bicchieri universale 500x500x(H)105 mm.
1 cestello con perni per piatti profondi e bassi con 5x8 pz, 500x500x(H)105 mm.
1 cestello posate 110x110x(H)130 mm.
Dosatore elettrico di detersivo e brillantante.
Tubo dell'acqua lungo 1,5 m, con attacco filettato 3/4 femmina.
Pompa di scarico e tubo flessibile di scarico.
Cavo di alimentazione senza spina.





HENDI
Tools for Chefs

SPECIFICAZIONI

Pannello di controllo	Digitale	Altezza massima dei piatti	335
Distributore di detergente incluso	Sì	Livello di rumore (dB)	61.04
Dimensione del cestello lavastoviglie	50X50	Quantità di imballaggio per il marketing	1
Pompa di scarico inclusa	Sì	Programmabile	Sì
Rubinetto di scarico	Sì	Distributore di brillantante incluso	Sì
Potenza (entrata) (W)	6600		
Larghezza (mm)	570		
Profondità (mm)	600		

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369231753	Materiale imballo plastica (g)	265
Codice Intrastat	84221900	Paese di origine	Grecia
Unita´di vendita per Pallet	2	Quantità di imballaggio GS1	1
		Peso lordo (kg)	60