Lavastoviglie K50 - controllo elettromeccanico code: 233047

Facile nell'uso, pulizia, manutenzione e persino assistenza.
Perfetta per lavare piatti, posate, bicchieri, tazze, vassoi.
Comandi elettromeccanici.
Alloggiamento in acciaio inox AISI 304.
Bracci irroratori separati per lavaggio (plastica) e risciacquo (acciaio inox).
Bracci di lavaggio fissi nella parte superiore, bracci di risciacquo girevoli in acciaio inox.
Porta a doppia parete.
Numero/durata cicli di lavaggio: 1/120 s.
Capacità: fino a 30 cesti/h.
Consumo d'acqua per ciclo: 2-2,5 l (a seconda della pressione dell'acqua).
Temperatura acqua di lavaggio: 62°C, temperatura acqua di risciacquo: 85°C.
Caldaia (capacità/potenza): 6 l/3 kW per 230V e 6 kW per 400V.
Serbatoio (capacità/potenza): 35 l/2,8 kW.
Potenza pompa: 0,75 HP.
Termostato di sicurezza per caldaia/per bollitore fino a 105°C/99°C.
Termometro analogico ad acqua per caldaia.
Classe di protezione IP44.
Peso: 57 kg.
DOTAZIONE: 1x cestelli universali 500x500x(H)105 mm per bicchieri, 1x cestello con perni 500x500x(H)105 mm per piatti, 1x cestello posate 110x110x(H)130 mm, lunghezza tubo alimentazione acqua 1,5 m con attacco 3/4 " filettatura interna, lunghezza tubo di scarico 2 m Ø 25 mm, cavo di alimentazione senza spina, dosatore brillantante, predisposto per installazione pompa detersivo (avvitare parete posteriore vasca). Gambe regolabili verticalmente: ≈10 mm, Ø 40 mm.





SPECIFICAZIONI

Pannello di controllo	Digitale
Distributore di detergente incluso	No
Dimensione del cestello lavastoviglie	50X50
Pompa di scarico inclusa	Sì
Potenza (entrata) (W)	6600
Altezza massima dei piatti	335
Larghezza (mm)	570
Profondità (mm)	600
Altezza (mm)	830

Livello di rumore (dB)	61.04
Tipo di imballo (mm)	Scatola
Quantità di imballaggio per il marketing	1
Programmabile	No
Distributore di brillantante incluso	Sì

HENDI
Tools for Chefs

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369233047	Materiale imballo plastica (g)	265
Codice Intrastat	84221900	Paese di origine	Grecia
Unita´di vendita per Pallet	2	Quantità di imballaggio GS1	1
		Peso lordo (kg)	59.5