Macchina sottovuoto a campana **code: 201435**

Alloggiamento in acciaio inossidabile.
Camera in lega di alluminio 5052.
Coperchio in PMMA trasparente scuro.
Il coperchio convesso e il fondo concavo alloggiano porzioni più grandi.
La guarnizione a bassa perdita garantisce una tenuta affidabile.
Display digitale chiaro e comparatore per un controllo preciso del vuoto.
Tempo di vuoto regolabile: 5-90 s.
Tempo di tenuta regolabile: 0,5-6 s.
Striscia di tenuta da 300 mm.
Funzione Marinatura con cicli programmabili (9–99 min).
Il ciclo automatico inizia quando il coperchio è chiuso.
Pompa dell'olio per prestazioni di vuoto rapide.
Prestazioni della pompa: 133,3 l/min.
Compatibile con buste lisce e goffrate.





SPECIFICAZIONI

Dimensioni della camera (mm)	300x350x80	Quantità di imballaggio per il marketing	1
Potenza (entrata) (W)	950	Programmabile	No
Tipo di imballo (mm)	Scatola		
Larghezza (mm)	367		
Profondità (mm)	425		
Altezza (mm)	364		

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369201435	Materiale imballo plastica (g)	755
Codice Intrastat	84224000	Paese di origine	Cina
Unita´di vendita per Pallet	6	Quantità di imballaggio GS1	1
		Peso lordo (kg)	26.2