Macchina sottovuoto a campana **code: 201428**

Alloggiamento in acciaio inossidabile.
Camera in lega di alluminio 5052.
Coperchio in PMMA trasparente scuro.
Il coperchio convesso e il fondo concavo alloggiano porzioni più grandi.
La guarnizione a bassa perdita garantisce una tenuta affidabile.
Display digitale chiaro e comparatore per un controllo preciso del vuoto.
Tempo di vuoto regolabile: 5-90 s.
Tempo di tenuta regolabile: 0,5-6 s.
Striscia di tenuta da 260 mm.
Funzione Marinatura con cicli programmabili (9–99 min).
Il ciclo automatico inizia quando il coperchio è chiuso.
Pompa dell'olio per prestazioni di vuoto rapide.
Prestazioni della pompa: 133,3 l/min.
Dimensioni della camera: 280 × 393 × (A) 80 mm.
Compatibile con borse lisce e goffrate.





SPECIFICAZIONI

Dimensioni della camera (mm)	280x393x80	Quantità di imballaggio per il marketing	1
Potenza (entrata) (W)	1000	Programmabile	No
Larghezza (mm)	330		
Profondità (mm)	480		
Altezza (mm)	361		

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369201428	Altezza del cartone di esportazione (mm)	0
Codice Intrastat	84224000	Materiale imballo plastica (g)	720
Unita´di vendita per Pallet	16	Quantità per pacco interno	0
Lunghezza del cartone di esportazione (mm)	0	Paese di origine	Cina
Larghezza del cartone di esportazione (mm)	0	Quantità di imballaggio GS1	1
Lunghezza dell'imballo interno (mm)	0	Peso lordo (kg)	29.7

HENDI

Tools for Chefs

Larghezza imballo (mm)	0	Peso netto (kg)	26.7
Altezza dell'imballo interno (mm)	0		