Piastra, metà liscia, metà rigata code: 154991

Alloggiamento in acciaio inossidabile.
Dotato di paraschizzi posteriori.
Viene fornito con un cassetto rimovibile per la raccolta dei grassi.
Temperatura regolabile in modo continuo fino a 300 °C.
Protezione dal surriscaldamento mediante un interruttore termico resettabile.
Dotato di piedini antiscivolo. La griglia misura 717 x 383 mm ed è metà a coste..
La solida piastra in acciaio temperato spessa 10 mm offre un'eccellente ritenzione di calore.
Dispone di 2 zone di riscaldamento regolabili separatamente.
Fornita senza spina.





SPECIFICAZIONI

Pannello di controllo	Analogico	Quantità di imballaggio per il marketing	1
Potenza (entrata) (W)	4400	Programmabile	No
Tipo di imballo (mm)	Scatola	Peso (kg)	31.5
Larghezza (mm)	720		
Profondità (mm)	460		
Altezza (mm)	241		

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369154991	Materiale imballo plastica (g)	300
Codice Intrastat	73219000	Paese di origine	Cina
Unita´di vendita per Pallet	12	Quantità di imballaggio GS1	1
		Peso lordo (kg)	33.63