Tavolo con lavello – imbullonato, profondità 600 mm

code: 811573

Struttura imbullonata per l'autoassemblaggio, che consente un facile trasporto e stoccaggio.
Realizzati in acciaio inossidabile.
La camera è imbullonata senza soluzione di continuità nel piano di lavoro, pressata da un foglio di acciaio inossidabile.
Dimensioni lavello: 400x400x(A)250 mm.
Goffratura standard nella parte inferiore del sifone: ø50 mm.
Foro maschio: ø30 mm.
Goffratura di 10 mm del piano di lavoro per evitare che l'acqua fuoriesca.
Il carico approssimativo consentito sul piano di lavoro è di 70 kg/m2.
Alzatina alto 40 mm per proteggere la parete dalle macchie.
Le gambe posteriori del tavolo vengono allontanate dalla parete di 50 mm per facilitarne l'installazione.
Gambe costituite da profili da 40x40 mm.
Piedini regolabili tra: +25/-5 mm.



SPECIFICAZIONI

Quantità di imballaggio per il marketing	1
Larghezza (mm)	1000
Profondità (mm)	600
Altezza (mm)	850

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369811573
Codice Intrastat	94032080
Lunghezza del cartone di esportazione (mm)	0
Larghezza del cartone di esportazione (mm)	0
Altezza del cartone di esportazione (mm)	0
Lunghezza dell'imballo interno (mm)	0

Materiale imballo plastica (g)	50
Quantità per pacco interno	0
Paese di origine	Polonia
Quantità di imballaggio GS1	1