Tavolo a parete – imbullonato, profondità 600 mm code:

811238

Realizzato in acciaio inossidabile.
Struttura imbullonata per l'autoassemblaggio, che consente un facile trasporto e stoccaggio.
Il piano di lavoro è riempito con un pannello laminato, impermeabile e insonorizzante.
Carico consentito approssimativo sul piano di lavoro: 70 kg/ m2.
Gambe realizzate con profili da 40 x 40 mm.
Piedini regolabili tra: +25/-5 mm. Realizzato in acciaio inossidabile.

Struttura imbullonata
Il piano di lavoro è riempito con un rinforzo laminato impermeabile e una scheda di isolamento acustico.
Carico consentito approssimativo sul piano di lavoro: 70 kg/ m2.
Gambe realizzate con profili da 40 x 40 mm.
Piedini regolabili (+25/-5 mm).
Non include lo scaffale.



SPECIFICAZIONI

Quantità di imballaggio per il marketing	1
Larghezza (mm)	800
Profondità (mm)	600
Altezza (mm)	850

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369811238	Materiale imballo plastica (g)	50
Codice Intrastat	94032080	Quantità per pacco interno	0
Lunghezza del cartone di esportazione (mm)	0	Paese di origine	Polonia
Larghezza del cartone di esportazione (mm)	0	Quantità di imballaggio GS1	1
Altezza del cartone di esportazione (mm)	0		

Lunghezza dell'imballo interno (mm)	0