Tavolo con vasca di lavaggio singola – saldato, profondità 700 mm, altezza camera 300 mm **code: 812860**

Realizzato in acciaio inossidabile.
Struttura saldata che garantisce durata e stabilità.
Goffratura nella parte inferiore della vasca, la cosiddetta "busta" per drenare completamente l'acqua.
Goffratura standard nella parte inferiore del sifone: Ø50 mm.
Foro maschio: Ø30 mm.
Con copertura anteriore.
Gambe con profili da 40x40 mm.
Carico consentito approssimativo sul piano di lavoro: 70 kg/m2.
Alzatina alta 40 mm per proteggere la parete dalle macchie.Gambe posteriori spostate a 100 mm di distanza dalla parete per facilitare l'installazione a parete.
Altezza gamba: 160 mm.
Piedini regolabili tra: +25/-5 mm. Realizzato in acciaio inossidabile durevole (AISI 430), coperchio anteriore in acciaio inossidabile (AISI 430).
Lavello saldato.
Il piano di lavoro ha una capacità di carico diffuso di 70 kg/m2.
Con supporto da 40 mm.
Le gambe posteriori sono posizionate a 100 mm all'interno del tavolo per facilitare il montaggio a parete.
Le gambe sono regolabili in altezza per garantire il livellamento (+25/-5 mm).
Apertura da ø30 mm per la rata di maschiatura, compatibile con i maschi HENDI 970515 e 970508.
Scarico ø52 mm compatibile con trappole standard.





SPECIFICAZIONI

Quantità di imballaggio per il marketing	1	Lunghezza interna (mm)	886
Larghezza (mm)	1000	Larghezza interna (mm)	540
Profondità (mm)	700	Altezza interna (mm)	300
Altezza (mm)	850		
Misure	1000x700x(H)850		

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369812860	Materiale imballo plastica (g)	135
Codice Intrastat	94032080	Paese di origine	Polonia
Unita´di vendita per Pallet	2	Quantità di imballaggio GS1	1
		Peso lordo (kg)	22.45