Termometro con sonda a risposta rapida code: 271230

Offre una lettura rapida e precisa.
IP65 resistente all`acqua.
Campo di misura: -50°C fino a 350°C, unità di misura: °C o °F.
Gradazione 0,1°C, accuratezza di misura ≈0,8%/0,8°C.
Funzione „hold" – per il mantenimento dei valori della misurazione.
Sonda in acciaio da 130 mm.
Autospegnimento.
Con custodia di protezione sonda.
Batteria inclusa.





SPECIFICAZIONI

Pannello di controllo	Digitale
Tipo di imballo (mm)	Scatola
Larghezza (mm)	204
Profondità (mm)	42
Altezza (mm)	20
Quantità di imballaggio per il marketing	1

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369271230
Codice Intrastat	90251900
Quantità per cartone da esportazione	80
Unita´di vendita per Pallet	960
Lunghezza del cartone di esportazione (mm)	575
Larghezza del cartone di esportazione (mm)	575
Lunghezza dell'imballo interno (mm)	550
Altezza del cartone di esportazione (mm)	370
Materiale imballo plastica (g)	20
Quantità per pacco interno	20
Paese di origine	Cina
Quantità di imballaggio GS1	1
Peso lordo (kg)	0.16
Peso netto (kg)	0.05

HENDI
Tools for Chefs

Larghezza imballo (mm)	280