Roner per cottura sottovuoto 50 code: 221136

Corpo realizzato in acciaio inossidabile AISI 304.
Elemento riscaldante realizzato in lega di nichel per una maggiore durata.
Adatto per contenitori da 50 l con altezza minima di 200 mm.
Timer: 5 min-99 h 59 min (intervalli di 1 min).
Impostazione della temperatura: 5-95 °C (intervalli di 0,1 °C).
Possibilità di commutare l'unità di temperatura tra °C e °F.
Protezione da surriscaldamento e protezione contro il riscaldamento a secco.
Marcature del livello minimo e massimo dell'acqua.





SPECIFICAZIONI

Potenza (entrata) (W)	1500	Peso (kg)	1.3
Tipo di imballo (mm)	Scatola	Volume utile (L)	50
Larghezza (mm)	71		
Profondità (mm)	145		
Altezza (mm)	340		

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369221136	Larghezza del cartone di esportazione (mm)	355
Codice Intrastat	84198180	Altezza del cartone di esportazione (mm)	410
Quantità per cartone da esportazione	6	Materiale imballo plastica (g)	35
Unita´di vendita per Pallet	144	Paese di origine	Cina
Lunghezza del cartone di esportazione (mm)	360	Quantità di imballaggio GS1	1
		Peso lordo (kg)	2.11