Filtro per macchine del ghiaccio 3.0 code: 238073

Stazione completa di filtrazione dell'acqua progettata per i produttori di ghiaccio sotto il bancone e i flaker di ghiaccio.
Cartuccia filtrante con testa per produttore di ghiaccio e flaker di ghiaccio:
(1) Rimuove le impurità solide al di sopra dei 20 micron - migliora la chiarezza dell'acqua,
(2) Rimuove il cloro e i suoi derivati - migliora il gusto e l'odore dell'acqua,
(3) Neutralizza il carbonato di calcio - previene l'accumulo di calcare sulle superfici a contatto con l'acqua.
Il filtro può essere montato a parete o posizionato liberamente sul pavimento dopo il collegamento all'acqua.

Valvola a tre vie per un facile risciacquo e sfiato del sistema di filtrazione.
Efficienza periodica: 12 mesi o 30.000 litri.
Pressione massima di esercizio: 6 bar.
Portata massima: 1 l/min.
Durezza massima dell'acqua: 500 ppm.
Intervallo di temperatura di esercizio: 2-38 °C.
Collegamento dell'acqua: 3/4".
Cartucce disponibili anche per l'acquisto separato: codice 238080.





SPECIFICAZIONI

Tipo di imballo (mm)	Scatola	Quantità di imballaggio per il marketing	1
Larghezza (mm)	180		
Profondità (mm)	90		
Altezza (mm)	340		

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Lunghezza del cartone di esportazione (mm)	0	Materiale imballo plastica (g)	28
Larghezza del cartone di esportazione (mm)	0	Quantità per pacco interno	0
Altezza del cartone di esportazione (mm)	0	Quantità di imballaggio GS1	1
Lunghezza dell'imballo interno (mm)	0		
Larghezza imballo (mm)	0		